Formajuntas a presión Sili Gasket

Formajuntas RTV resistente a altas temperaturas

Ámbito de aplicación

- Masilla para juntas RTV (vulcanización a temperatura ambiente).
- Para reproducir juntas en vehículos con las especificaciones de OEM para uniones sin junta “cara contra cara” utilizadas en los motores de vehículos más modernos.
- Para remplazar a las juntas o con estilos de junta más antiguos, para garantizar una unión sin fugas.
- Debido a su capacidad de unirse al caucho, también puede utilizarse para reparar piezas de caucho tales como los protectores de las juntas homocinéticas y las protecciones de la cremallera de dirección.
- Para sellado estanco, pegado, aislamiento e insonorizar ruidos.

Ventajas

- Su amplio rango de temperaturas asegura su idoneidad para todas las aplicaciones que exijan un sellador de tipo RTV.
- Innovador envase presurizado de alta calidad, aprovechamiento total del contenido.
- Se puede aplicar a través de grasa y aceite para fácil desmontaje, ahorrando tiempo.

Datos técnicos

Consistencia: sellador de silicona.
Color: negro.
Olor: ácido acético.
Gravedad específica: 1,02g/ml.
Tiempo formación piel: 10 -20 minutos.
Shore A: 25-30.
Fuerza a la tensión: 350 psi.
Elongación a la ruptura: 500%.
Resistencia a la temperatura: de -55 ºC a 260 ºC de forma permanente, picos de 280 ºC.
Fuerza dieléctrica: 550 voltios/mil.
Constante dieléctrica: 2.8 a 60 y 100Hz y 100kHz.

Características

Resistente a todos los aceites, gasolina, diesel, disolventes y la mayoría de los productos químicos.
Reproduce el acabado OEM.
Cumple la norma GM 9985443 – satisface los requerimientos OEM.
Seguro para los sensores – no dañará los sensores ni convertidores catalíticos.

Modo de empleo

- Por favor consulte la Ficha Técnica.

Denom. artículo	Color	Presentación	Contenido	UV Unidad	Nº de artículo
34339-Formajuntas a presión Sili Gasket	Negro	Bote dosificador	200 ml	1	240169